


BOLETÍN DE NUEVOS PRODUCTOS

PreCleaners (pre-filtros)

Los PreCleaners WIX (Pre-Filtros) prolongan la vida de su filtro primario capturando y removiendo, la humedad y los contaminantes sólidos. La aleta de entrada (inlet fins) de los Pre-Filtros, fuerza el aire que entra a un movimiento ciclónico rotatorio. Este incremento de la velocidad del aire fuerza los contaminantes más pesados que el aire en dirección contraria en donde son expulsados del Pre-Cleaner (pre-filtro) por una abertura de ventilación. El aire depurado es forzado al filtro primario de aire.



El diseño robusto, no corrosivo de WIX Pre-Cleaners (Pre-Filtro) lo hace tolerante a cualquier condición climática y adecuado para su uso en aplicaciones on-road y off-road.



CARACTERÍSTICAS:

- Diseño durable y anti-oxidante
- No necesita mantenimiento
- Fácil instalación
- Se vacía por si mismo
- No requiere electricidad
- WIX es 99% eficiente @ 20 Micrón más grande
- Rangos de operación de flujos de aire 90-1, 500 CFM

BENEFICIOS:

- Ayuda removiendo la humedad y los contaminantes sólidos
- Prolonga la vida del filtro primario
- Mejora eficiencia en el sistema
- Sobre todo reduce el costo operacional
- Separa hasta el 85% de los contaminantes entrantes





ESPECIFICACIONES

Catálogo No.	24165	
Altura	5.75in	(146)
Diámetro Exterior	6.38in	(162)
Diámetro de Salida	2.00in	(53)
Velocidad de flujo	90-200 CFM	

Catálogo No.	24166	
Altura	5.75in	(146)
Diámetro Exterior	6.38in	(162)
Diámetro de Salida	2.25in	(58)
Velocidad de flujo	90-200 CFM	

Catálogo No.	24167	
Altura	5.75in	(146)
Diámetro Exterior	6.38in	(162)
Diámetro de Salida	2.50in	(64)
Velocidad de flujo	90-200 CFM	

Catálogo No.	24168	
Altura	5.75in	(146)
Diámetro Exterior	6.38in	(162)
Diámetro de Salida	3.00in	(77)
Velocidad de flujo	90-200 CFM	

Catálogo No.	24169	
Altura	9.39in	(238)
Diámetro Exterior	9.51in	(242)
Diámetro de Salida	3.00in	(77)
Velocidad de flujo	200-450 CFM	

Catálogo No.	24170	
Altura	9.39in	(238)
Diámetro Exterior	9.51in	(242)
Diámetro de Salida	3.83in	(97)
Velocidad de flujo	200-450 CFM	

Catálogo No.	24171	
Altura	9.39in	(238)
Diámetro Exterior	9.51in	(242)
Diámetro de Salida	4.00in	(103)
Velocidad de flujo	200-450 CFM	

Catálogo No.	24172	
Altura	11.30in	(287)
Diámetro Exterior	11.32in	(288)
Diámetro de Salida	4.00in	(103)
Velocidad de flujo	450-750 CFM	

Catálogo No.	24173	
Altura	9.39in	(238)
Diámetro Exterior	9.51in	(242)
Diámetro de Salida	4.50in	(116)
Velocidad de flujo	200-450 CFM	

Catálogo No.	24174	
Altura	11.30in	(287)
Diámetro Exterior	11.32in	(288)
Diámetro de Salida	4.50in	(116)
Velocidad de flujo	450-750 CFM	

Catálogo No.	24175	
Altura	11.30in	(287)
Diámetro Exterior	11.32in	(288)
Diámetro de Salida	5.00in	(128)
Velocidad de flujo	450-800 CFM	

Catálogo No.	24176	
Altura	13.54in	(344)
Diámetro Exterior	15.62in	(397)
Diámetro de Salida	6.00in	(153)
Velocidad de flujo	750-1500 CFM	

Catálogo No.	24177	
Altura	13.54in	(238)
Diámetro Exterior	15.62in	(242)
Diámetro de Salida	7.00in	(179)
Velocidad de flujo	750-1500 CFM	