

CARTOUCHES DE RECHANGE POUR FILTRES DE SÉRIE RVFS

Les Filtres WIX proposent maintenant des cartouches de rechange pour les boîtiers des filtres de série RVFS. Le filtre RVFS est utilisé principalement pour éliminer l'eau émulsionnée et libre ainsi que les impuretés solides du carburant diésel, du mazout et d'autres types d'hydrocarbures. En cas d'utilisation du système à ces fins, il faut deux cartouches de filtre.





Le carburant passe par un filtre coalesceur qui procure une première filtration des particules solides et l'élimination de l'eau libre.

Le carburant propre passe ensuite à travers un deuxième filtre séparateur carburant- eau pour aider à éliminer tous résidus d'eau émulsionnée.

Remarque : Les deux filtres sont requis

Ensemble, ces deux filtres fournissent une solution de filtration efficace des carburants en matière de distribution, de transport et d'utilisation pour les gros moteurs.



RVFS-1

WF10073 Remplace le filtre FEO. HOCP15810 WF10074
Remplace le filtre
FEO. HSP15410

Les deux cartouches sont nécessaires.





Coalesceur 10 Micromètres Séparateur 10 Micromètres

Débit : 95 litres/min (25 gal US/min) à 37 SSU

RVFS-2

WF10206 Remplace le filtre FEO. HOCP30810 WF10204
Remplace le filtre
FEO. HSP30410

Les deux cartouches sont nécessaires.





Coalesceur 10 Micromètres Séparateur 10 Micromètres

Débit : 189 litres/min (50 gal US/min) à 37 SSU

RVFS-1

WF10076 Remplace le filtre FEO. HOCP15825 WF10077 Remplace le filtre FEO. HSP15425

Les deux cartouches sont nécessaires.





Coalesceur
25 Micromètres

Séparateur 25 Micromètres

Débit : 95 litres/min (25 gal US/min) à 37 SSU

RVFS-2

WF10205 Remplace le filtre FEO. HOCP30825 WF10209 Remplace le filtre FEO. HSP30425

Les deux cartouches sont nécessaires.





Coalesceur 25 Micromètres Séparateur 25 Micromètres

Débit : 189 litres/min (50 gal US/min) à 37 SSU